

Kabelverschraubungen

teilbar

KVT-I

Cable Glands


divisible



Material: PA (UL-94 VO)
halogen- und silikonfrei
Farbe: grau
Gewinde-Dichtung: NBR
Einsatztemperatur: -20 °C bis 80 °C
Schutzart: IP 54

Material: PA (UL-94 VO)
halogene free, silicone free
Colour: grey
Entry thread sealing: NBR
Temperature range: -20 °C to 80 °C
Protection type: IP 54

173.00
173.50

Gewinde Entry Thread	für Kabel for cable Ø mm	Tülle klein/groß Grommet small/large	 mm	Höhe Height mm	Gewindelänge Length of thread mm	HUGRO No.
M 25 x 1,5	3 - 17	1 / -	30	21	14	173.25.00
M 32 x 1,5	3 - 17	1 / -	30	21	14	173.32.00
M 63 x 1,5	16 - 34	- / 1	50 / 52	21	14	173.63.00
M 63 x 1,5	3 - 15	4 / -	50 / 52	21	14	173.64.00 *

Ohne Gewinde zum Einrasten

Schnelle und einfache Montage, ohne Werkzeug

Without entry thread to snap on

Easy and quick installation without any tools

M 32 x 1,5	3 - 17	1 / -	30	21	11	173.32.50
M 40 x 1,5	3 - 17	1 / -	30	21	11	173.40.50
M 63 x 1,5	16 - 34	- / 1	50 / 52	21	14	173.63.50
M 63 x 1,5	3 - 15	4 / -	50 / 52	21	14	173.64.50 *

*) Inklusiv Gegenmutter aus Messing vernickelt

*) Brass nickel-plated locknut is included

Passende, geschlitzte Dichteinsätze stehen in großer Auswahl, auch als Mehrfachausführungen und für ASI-Leitungen, zur Verfügung und sind separat zu bestellen – siehe Typenreihe KT, Serie 663.TG.


There is a wide range of suitable slotted grommets available, also as multi-holed inserts or special types for ASI cables. The grommets have to be ordered separately. Please refer to type series KT, 663.TG.

Mit diesem teilbaren Verschraubungssystem können problemlos vorkonfektionierte Leitungen durchgeführt werden, z.B. Ventil-, Computer- und SUB-D-Stecker.

With this divisible cable gland system it is easy to retro-fit of pre-fabricated cables with plugs such as valve plugs, computer plugs or SUB-D-plugs.

Die Verschraubungen sind mit Gegenmütern zu befestigen.

The glands have to be fastened by locknuts.

Größe Size	 mm	Stärke Thickness mm	HUGRO No.
M 25 x 1,5	32	6	578.25
M 32 x 1,5	41	7	578.32
M 32 x 1,5	41	7	578.32.SG*

*) Spezielle Gegenmutter zur Durchführung von SUB-D-9-Stecker

*) Special locknuts for pass through of SUB-D-9-Plugs

