



HUGRO®

Qualität aus Waldkirch

...für PHOTOVOLTAIK-
UND SOLARANLAGEN

...für den allgemeinen
Maschinenbau!

1960-2010

★ 50 Jahre ★

HUGRO

Neu im Lieferprogramm

WELLROHR-WR-PP – überlappend mit Film-Scharnier
Corrugated tube overlapping with film hing

Gerne senden wir Ihnen ein Muster!

Einzigartiges Filmscharnier / unique film hing


Einfaches Öffnen und Schließen / simple to open and close

Hervorragend geeignet für Kabelbündel und Nachinstallationen

excellent convenient for cable bunch and to added a new cable without problems

Technische Daten: / Technical Data:

Material:	PP flammgeschützt
Brandklasse:	HB nach UL 94 UV-beständig ozonbeständig mikrobenbeständig
Farbe:	schwarz
Einsatztemperatur:	-40 °C bis 125 °C
Schutzart:	IP 40
Material:	PP flame retardant
Fire classification:	HB acc. to UL94 UV-resistant ozon resistant microbes resistant
Colour:	black
Temperature range:	-40 °C to 125 °C
Protection type:	IP 40

Innen- / Außen-Ø Inside / Outside dia. mm	 R mm ± 10%	Rollenlänge Coil length m	HUGRO No.
13,7 x 18,5	40	50	495.1419.51
16,0 x 21,0	55	50	495.1621.51
18,5 x 24,4	65	50	495.1924.51
22,0 x 28,5	75	25	495.2229.51
25,0 x 31,9	85	25	495.2532.51

www.hugro.com

Wir liefern nach Ihren kundenspezifischen
Lösungen und Stückzahlen!

We produce depending on your requires customized
solutions and miscellaneous specifications!