

## SKINTOP-SC


Material: Messing vernickelt  
 Klemmeinsatz: PA  
 Kontaktfedern: CuBe verzinkt  
 Dichtung: CR/NBR  
 O-Ring: NBR  
 Zugentlastung: nach EN 50262, Ausf. A\*  
 Einsatztemperatur: -30 °C bis 100 °C  
 Schutzart: IP 68



Material: brass, nickel-plated  
 Clamping insert: PA (Nylon)  
 Contact flat links: CuBe tinned  
 Sealing insert: CR/NBR  
 O-ring: NBR  
 Strain relief: acc. to EN 50262, version A\*  
 Temperature range: -30 °C to 100 °C  
 Protection type: IP 68

**159.00**  
**159.20**

\* nur metrische Größen

\* only metric sizes



Gewinde Entry Thread G			H mm	Gew. kurz / Thread short		Gew. lang / Thread long	
				GL mm	HUGRO No.	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	3,5 - 7	16	22	6,5	<b>159.1506</b>		
M 16 x 1,5	4,5 - 9	20	26	7	<b>159.1709</b>	12	<b>159.1709.20</b>
M 20 x 1,5	7 - 12,5	24	29	8	<b>159.2012</b>	12	<b>159.2012.20</b>
M 25 x 1,5	9 - 16,5	29	30	8	<b>159.2516</b>	12	<b>159.2516.20</b>
M 32 x 1,5	11 - 21	36	36	9	<b>159.3221</b>	15	<b>159.3221.20</b>
M 40 x 1,5	19 - 28	45	39	9	<b>159.4028</b>	15	<b>159.4028.20</b>
M 50 x 1,5	27 - 35	54	45	10	<b>159.5035</b>	15	<b>159.5035.20</b>
Pg 9	3 - 8	17	23	6	<b>159.0908</b>	12	<b>159.0908.20</b>
Pg 11	4 - 10	20	25	6	<b>159.1110</b>	12	<b>159.1110.20</b>
Pg 13,5	5 - 12	22	26	6,5	<b>159.1312</b>	12	<b>159.1312.20</b>
Pg 16	8 - 14	24	28	6,5	<b>159.1614</b>	12	<b>159.1614.20</b>
Pg 21	11 - 17,5	30	32	7	<b>159.2118</b>	12	<b>159.2118.20</b>
Pg 29	16 - 25	40	39	8	<b>159.2925</b>	15	<b>159.2925.20</b>
Pg 36	19 - 32	50	46	15	<b>159.3632</b>		



## WAZU-EV

Material: Messing vernickelt  
 Klemmeinsatz: PA, metallisiert  
 Dichtung: NBR  
 O-Ring: NBR  
 Zugentlastung: nach EN 50262, Ausf. A\*  
 Einsatztemperatur: -40 °C bis 100 °C  
 Schutzart: IP 68



Material: brass, nickel-plated  
 Clamping insert: metal coated PA (Nylon)  
 Sealing insert: NBR  
 O-ring: NBR  
 Strain relief: acc. to EN 50262, version A\*  
 Temperature range: -40 °C to 100 °C  
 Protection type: IP 68

**159.DK**  
**159.DL**

\* nur metrische Größen

\* only metric sizes



Gewinde Entry Thread G			H mm	Gew. kurz / Thread short		Gew. lang / Thread long	
				GL mm	HUGRO No.	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	3 - 6,5	14	25	5	<b>159.1507.DK</b>	10	<b>159.1507.DL</b>
M 16 x 1,5	5 - 10	20	32	6	<b>159.1710.DK</b>	10	<b>159.1710.DL</b>
M 20 x 1,5	10 - 14	24	33	6	<b>159.2014.DK</b>	10	<b>159.2014.DL</b>
M 25 x 1,5	13 - 18	30	39	7	<b>159.2518.DK</b>	12	<b>159.2518.DL</b>
M 32 x 1,5	18 - 25	40	45	8	<b>159.3225.DK</b>	12	<b>159.3225.DL</b>
M 40 x 1,5	24 - 32	50	51	8	<b>159.4032.DK</b>	15	<b>159.4032.DL</b>
M 50 x 1,5	32 - 38	57	57	9	<b>159.5038.DK</b>		
M 63 x 1,5	37 - 44	68/64	52	10	<b>159.6344.DK</b>		
Pg 7	3 - 6,5	14	24	5	<b>159.0707.DK</b>		
Pg 9	4 - 8	17	28	6	<b>159.0908.DK</b>		
Pg 11	5 - 10	20	29	6	<b>159.1110.DK</b>		
Pg 13,5	6 - 12	22	31	6,5	<b>159.1312.DK</b>		
Pg 16	10 - 14	24	32	6,5	<b>159.1614.DK</b>		
Pg 21	13 - 18	30	38	7	<b>159.2118.DK</b>		
Pg 29	18 - 25	40	43	8	<b>159.2925.DK</b>		
Pg 36	24 - 32	50	48	8	<b>159.3632.DK</b>		
Pg 42	32 - 38	57	45	9	<b>159.4238.DK</b>		
Pg 48	37 - 44	64	46	10	<b>159.4844.DK</b>		
3/8" NPT	4 - 8	19/17	29	15	<b>159.3908.DK</b>		
1/2" NPT	6 - 12	24/22	32	13	<b>159.1912.DK</b>		
3/4" NPT	13 - 18	30	39	13	<b>159.3518.DK</b>		

