HUGRO® Qualität aus Waldkirch

Uni-Dicht – S4

103.47

Material:	Edelstahl CrNiMo (DIN 1.4571)	Material:	Stainless steel CrNiMo (DIN 1.4571)
Dichteinsatz:	TPE-V	Sealing insert:	TPE-V
O-Ring:	NBR	O-ring:	NBR
Zugentlastung:	nach EN 50262, Ausf. A	Strain relief:	acc. to EN 50262, version A
Einsatztemperatur:	-40 °C bis 135 °C	Temperature range:	-40 °C to 135 °C
Schutzart:	IP 68	Protection type:	IP 68

CE D'E

Gewinde Entry Thread AG	⌀ mm	mm	H mm	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	4 - 6,5	14	20	5	**103.1507.47**
M 16 x 1,5	4 - 6,5	19/17	20	6	**103.1707.47**
M 16 x 1,5	5 - 8	19/17	20	6	**103.1708.47**
M 16 x 1,5	6,5 - 9,5	19/17	20	6	**103.1710.47**
M 20 x 1,5	4 - 6,5	22	20	6,5	**103.2307.47**
M 20 x 1,5	5 - 8	22	20	6,5	**103.2308.47**
M 20 x 1,5	6,5 - 9,5	22	20	6,5	**103.2310.47**
M 20 x 1,5	7 - 10,5	22	20	6,5	**103.2311.47**
M 20 x 1,5	9 - 13	22	20	6,5	**103.2313.47**
M 25 x 1,5	4 - 6,5	27/24	21	7,5	**103.2507.47**
M 25 x 1,5	5 - 8	27/24	21	7,5	**103.2508.47**
M 25 x 1,5	6,5 - 9,5	27/24	21	7,5	**103.2510.47**
M 25 x 1,5	7 - 10,5	27/24	21	7,5	**103.2511.47**
M 25 x 1,5	9 - 13	27/24	21	7,5	**103.2513.47**
M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	27/24	21	7,5	**103.2516.47**
M 32 x 1,5	7 - 10,5	36/30	25	8	**103.3211.47**
M 32 x 1,5	9 - 13	36/30	25	8	**103.3213.47**
M 32 x 1,5	11,5 - 15,5	36/30	25	8	**103.3216.47**
M 32 x 1,5	14 - 18	36/30	25	8	**103.3218.47**
M 32 x 1,5	17 - 20,5	36/30	25	8	**103.3221.47**
M 40 x 1,5	11,5 - 15,5	46/41	25	8	**103.4016.47**
M 40 x 1,5	14 - 18	46/41	25	8	**103.4018.47**
M 40 x 1,5	17 - 20,5	46/41	25	8	**103.4021.47**
M 40 x 1,5	20 - 25	46/41	25	8	**103.4025.47**
M 40 x 1,5	24 - 28	46/41	25	8	**103.4028.47**
M 50 x 1,5	27 - 32	55/50	28	10	**103.5032.47**
M 50 x 1,5	29 - 34	55/50	28	10	**103.5034.47**
M 50 x 1,5	32 - 36	55/50	28	10	**103.5036.47**
M 50 x 1,5	36 - 40	60/65	30	10	**103.5040.47**
M 63 x 1,5	39 - 44	68/65	30	10	**103.6344.47**



Auf Anfrage:	On request:
- mit langem Anschlußgewinde 15 mm	- with long thread 15 mm
- für höhere Temperaturen bis 200 °C	- for higher temperatures up to 200 °C

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten
Dimensions and constructions are subject to alterations
HUGRO-Armaturen GmbH • info@hugro.com • www.hugro.com