

Hygiene

Hygiene-Design / Hygiene-Design EMV

Blueglobe CLEAN Plus

Hygienic

Hygienic Design / Hygienic Design EMC

HUGRO
Qualität aus Waldkirch

Material Druckschraube: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
Material Unterteil: Edelstahl 1.4305
Dichteinsatz: TPE (enzianblau)
Einsatztemperatur: -40 °C bis 85 °C
Schutzart: IP 68 (bis 15 bar) / IP 69K

Material Pressure screw: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L
Material Lower part: Stainless steel 1.4305
Sealing insert: TPE (gentian-blue)
Temperature range: -40 °C to 85 °C
Protection type: IP 68 (up to 15 bar) / IP 69K


103.CP

EHEDG zertifiziert

EHEDG certified



Entry Thread AG	mm	mm	H mm	H1 mm	GL mm	HUGRO No.
M 8 x 1	4 - 4,5	7 / 11	15	12	4,5	103.0805.CP
M 10 x 1	5 - 7	10 / 15	19	15	6	103.1007.CP
M 12 x 1,5	5 - 7	10 / 17	19	15	7	103.1507.CP
M 16 x 1,5	7 - 9	14 / 20	21	18	9	103.1709.CP
M 20 x 1,5	9 - 12	19 / 24	27	21	9	103.2012.CP
M 25 x 1,5	12 - 15	24 / 30	27	23	10	103.2515.CP
M 25 x 1,5	15 - 18	24 / 30	27	23	10	103.2518.CP
M 32 x 1,5	18 - 21	30 / 36	27	24	11	103.3221.CP
M 32 x 1,5	20 - 23	30 / 36	27	24	11	103.3223.CP
M 40 x 1,5	23 - 26	36 / 45	32	28	11	103.4026.CP
M 40 x 1,5	26 - 29	36 / 45	32	28	11	103.4029.CP



Hinweis:

- inklusive 2 Unterlegscheiben (außer M8)

Auf Anfrage:

- für Temperaturbereich -45 °C bis 150 °C

Advice:

- including 2 washers (despite M8)

On request:

- for temperature range -45 °C to 150 °C

Blueglobe TRI CLEAN Plus (EMV/EMC)

Material Druckschraube: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
Material Unterteil: Edelstahl 1.4305
Dichteinsatz: TPE (enzianblau)
Einsatztemperatur: -40 °C bis 85 °C
Schutzart: IP 68 (bis 15 bar) / IP 69K

Material Pressure screw: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L
Material Lower part: Stainless steel 1.4305
Sealing insert: TPE (gentian-blue)
Temperature range: -40 °C to 85 °C
Protection type: IP 68 (up to 15 bar) / IP 69K


108.CP

EHEDG zertifiziert

EHEDG certified



Entry Thread AG	mm	mm (Schirm)	mm	H mm	H1 mm	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	5 - 7	3 - 5	10 / 17	19	15	7	108.150705.CP
M 16 x 1,5	7 - 9	5 - 9	14 / 20	21	18	9	108.170909.CP
M 20 x 1,5	9 - 12	7 - 12	19 / 24	27	21	9	108.201212.CP
M 25 x 1,5	12 - 15	10 - 16	24 / 30	27	23	11	108.251516.CP
M 25 x 1,5	15 - 18	10 - 16	24 / 30	27	23	11	108.251816.CP
M 32 x 1,5	18 - 21	13 - 20	30 / 36	27	24	12	108.322120.CP
M 32 x 1,5	20 - 23	13 - 20	30 / 36	27	24	12	108.322320.CP
M 40 x 1,5	23 - 26	20 - 28	36 / 45	32	28	22,5	108.402628.CP
M 40 x 1,5	26 - 29	20 - 28	36 / 45	32	28	22,5	108.402928.CP



Hinweis:

- inklusive 2 Unterlegscheiben (außer M8)

Auf Anfrage:

- für Temperaturbereich -45 °C bis 150 °C

Advice:

- including 2 washers (despite M8)

On request:

- for temperature range -45 °C to 150 °C