

SKINTOP HYGIENIC

Material: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
Klemmeinsatz: PA
Dichteinsatz: Spezial Elastomer
Einsatztemperatur: -20 °C bis 100 °C
Schutzart: IP 68 (bis 15 bar) / IP 69

Material: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L
Clamping insert: PA
Sealing insert: Spezial Elastomer
Temperature range: -20 °C to 100 °C
Protection type: IP 68 (up to 15 bar) / IP 69

153.HC



Entry Thread AG	\varnothing_k mm	 mm	H mm	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	2 - 4,5	16	34,5	6,5	153.1505.HC
M 12 x 1,5	4 - 6	16	34,5	6,5	153.1506.HC
M 16 x 1,5	4,5 - 7	20	36,5	7	153.1707.HC
M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	36,5	7	153.1709.HC
M 20 x 1,5	7 - 10	24	38,5	8	153.2010.HC
M 20 x 1,5	9 - 12	24	38,5	8	153.2012.HC
M 25 x 1,5	9 - 12,5	29	41	8	153.2513.HC
M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	29	41	8	153.2516.HC
M 32 x 1,5	15 - 20	36	46	9	153.3220.HC

