

**US-FD**


**211.FD**

Material Druckmutter: Edelstahl (1.4404)  
 Material Unterteil: Edelstahl (1.4404)  
 Dichteinsatz:   
 HD-Gehäuse: Versaflex CL2250 (blau)  
 Klemmring: PA6  
 Innentülle: Messing vernickelt  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40 °C bis 125 °C  
 Schutzart: IP 68/IP 69K

**Material**  
 Compression nut: Stainless steel AISI 316L  
 Material Lower part: Stainless steel  
 Sealing HD-shell: Versaflex CL2250 (blue)  
 Clamping insert: PA6  
 Ferrule: brass nickel-plated  
 O-ring: NBR  
 Temperature range: -40 °C to 125 °C  
 Protection type: IP 68/IP 69K



Entry Thread AG	für Schutzschläuche for conduit references					B mm	H mm	GL mm	HUGRO No.
M 20 x 1,5	443.1621.FD	476.1621.FD	14	30	14	34	33	7,5	<b>211.2012.FD</b>
M 25 x 1,5	443.1621.FD	476.1621.FD	14	36	14	41	34	7,5	<b>211.2512.FD</b>
M 25 x 1,5	443.2126.FD	476.2127.FD	19	36	19	41	43	7,5	<b>211.2534.FD</b>
M 32 x 1,5	443.2633.FD	476.2633.FD	24,5	46	25	53	52	7,5	<b>211.3285.FD</b>
M 40 x 1,5	443.3542.FD	476.3542.FD	32,0	54	32	62	64,5	7,5	<b>211.4087.FD</b>



**Eigenschaften:**

- lebensmittelecht
- hoher Staub- / Flüssigkeitsschutz
- kraftschlüssige Verbindung von Schutzschlauch und Verschraubung
- vibrations und zugfest
- einwandfreie Erdung
- Abdeckung der Schlauchenden

**Characteristics:**

- food safe
- highly watertight and dustproof
- friction-type locking of conduit and screw connector
- vibration- and tension proof
- correct grounding
- covered conduits ends

**Wichtig:**

Die Funktionssicherheit der Schlauchverschraubung ist nur mit entsprechender Innentülle gewährleistet

**Important:**

Security of connector is only guaranteed with the corresponding ferrule.