

Material: PBT, U94V-0  
UV-beständig nach UL746C (f1)  
Schutzart: IP 54  
Einsatztemperatur: -40 °C bis +70 °C  
Farbe: RAL 7035  
Nennspannung: 230 V

Material: PBT, U94V-0  
UV-resistent UL746C (f1)  
Protection type: IP 54  
Temperature range: -40 °C to +70 °C  
Colour: RAL 7035  
Rated voltage: 230 V

**814.50**  
**814.60**

Größe / Dimension H x B x T mm mm mm	Einbaumaß Dimension mm	Freiblasend free blowing m³ /h	in Kombination in combination m³ /h	Leistungs- aufnahme / Input W	HUGRO No.
--	------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------------	-----------

Filterlüfter / Filter Fans							
120	120	66	92 x 92	19	13	12	<b>814.019092.50</b>
152	152	66	124 x 124	52	42	19	<b>814.052124.50</b>
215	215	117	176 x 176	170	139	45	<b>814.170176.50</b>
257	257	147	223 x 223	305	271	64	<b>814.305223.50</b>
322	322	160	291 x 291	433	373	95	<b>814.433291.50</b>

Austrittsfilter / Exhaust Filters							
120	120	29	92 x 92				<b>814.120092.60</b>
152	152	35	124 x 124				<b>814.152124.60</b>
215	215	43	176 x 176				<b>814.215176.60</b>
257	257	46	223 x 223				<b>814.257223.60</b>
322	322	50	291 x 291				<b>814.322291.60</b>

**Auf Anfrage:** 115 / 12 / 24 / 48 Volt lieferbar  
**On request:** 115 / 12 / 24 / 48 Volt available



 SYSTEM FPI

