

WADI-PZ

Material: PA
 Farbe: grau / schwarz
 Dichteinsatz: SBR
 Zugentlastung: nach EN 50262, Ausf. A*
 Einsatztemperatur: -20 °C bis 80 °C
 Schutzart: IP 68

Material: PA (Nylon)
 Colour: grey / black
 Sealing insert: SBR
 Strain relief: acc. to EN 50262, version A*
 Temperature range: -20 °C to 80 °C
 Protection type: IP 68

178.00
178.01

* nur metrische Größen

* only metric sizes



Gewinde Entry Thread AG	\varnothing mm	 mm	H mm	GL mm	grau / grey RAL 7035 HUGRO No.	schwarz / black RAL 9005 HUGRO No.
M 12 x 1,5	3 - 6,5	15	20	8	178.1507.00	178.1507.01
M 16 x 1,5	4 - 8	19	22	8	178.1708.00	178.1708.01
M 16 x 1,5	5 - 10	22	24	8	178.1710.00	178.1710.01
M 20 x 1,5	6 - 12	24	27	9	178.2012.00	178.2012.01
M 20 x 1,5	10 - 14	27	28	9	178.2014.00	178.2014.01
M 25 x 1,5	13 - 18	33	30	11	178.2518.00	178.2518.01
M 32 x 1,5	18 - 25	42	38	11	178.3225.00	178.3225.01
M 40 x 1,5	22 - 32	53	45	13	178.4032.00	178.4032.01
M 50 x 1,5	32 - 38	60	47	13	178.5038.00	178.5038.01
M 63 x 1,5	37 - 44	65/68	55	14	178.6344.00	178.6344.01
Pg 7	3 - 6,5	15	20	8	178.0707.00	
Pg 9	4 - 8	19	22	8	178.0908.00	
Pg 11	5 - 10	22	24	8	178.1110.00	
Pg 13,5	6 - 12	24	27	9	178.1312.00	
Pg 16	10 - 14	27	28	10	178.1614.00	
Pg 21	13 - 18	33	30	11	178.2118.00	
Pg 29	18 - 25	42	38	11	178.2925.00	
Pg 36	22 - 32	53	50	13	178.3632.00	
Pg 48	32 - 44	65	55	14	178.4844.00	

Pg-Ausführung in schwarz auf Anfrage

Pg types in black on request

