

Blue Globe-Ms

Material: Messing vernickelt
 Dichteinsatz: TPE blau
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40 °C bis 130 °C
 Schutzart: IP 68 bis 15bar/IP 69K




Material: brass, nickel-plated
 Sealing insert: TPE blue
 O-ring: NBR
 Temperature range: -40 °C to 130 °C
 Protection type: IP 68 up to 15bar/IP 69K


103.00
103.20

Weitere internationale Zulassungen vorhanden

Further international approvals available



Gewinde Entry Thread AG	 mm	 mit Inlet / with inlet mm	 mm	H mm	GL mm	HUGRO No.
M 8 x 1	3 - 6		11	22	5	103.080606.00
M 10 x 1	1,5 - 6	1,5 - 3	13	20	6	103.100606.00
M 12 x 1,5	2 - 8	2 - 5	17	21	5	103.150808.00
M 16 x 1,5	4 - 11	4 - 7	20	25	6	103.171111.00
M 20 x 1,5	5 - 14	5 - 9	24	29	6,5	103.201414.00
M 25 x 1,5	11 - 20	11 - 16	30	30	7,5	103.252020.00
M 32 x 1,5	15 - 25	15 - 20	36	32	8	103.322525.00
M 40 x 1,5	20 - 32	20 - 26	45	35	8	103.403232.00
M 50 x 1,5	31 - 42	31 - 35	57	39	10	103.504242.00
M 63 x 1,5	41 - 54	41 - 46	68	40	10	103.635454.00
M 75 x 1,5	54 - 65	54 - 58	81	47	15	103.746565.00
M 85 x 2	65 - 77	65 - 70	95	49	15	103.8F7777.00



langes Anschlussgewinde / long entry thread

M 12 x 1,5	2 - 8	2 - 5	17	21	15	103.150808.20
M 16 x 1,5	4 - 11	4 - 7	20	25	15	103.171111.20
M 20 x 1,5	5 - 14	5 - 9	24	29	15	103.201414.20
M 25 x 1,5	11 - 20	11 - 16	30	30	15	103.252020.20
M 32 x 1,5	15 - 25	15 - 20	36	32	15	103.322525.20
M 40 x 1,5	20 - 32	20 - 26	45	35	15	103.403232.20
M 50 x 1,5	31 - 42	31 - 35	57	39	15	103.504242.20
M 63 x 1,5	41 - 54	41 - 46	68	40	15	103.635454.20

Auf Anfrage:

- für Temperaturbereich -55°C bis + 180°C

On request:

- for temperatures -55°C up to 180°C

