



SYNTEC-M

Material: Messing vernickelt
 Klemmeinsatz: PA 6
 Dichteinsatz: TPE
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: nach EN 62444, Ausf. A
 Einsatztemperatur: -40 °C bis 100 °C
 Schutzart: IP 68

Material: brass, nickel-plated
 Clamping insert: PA 6
 Sealing insert: TPE
 O-ring: NBR
 Strain relief: acc. to EN 62444, version A
 Temperature range: -40 °C to 100 °C
 Protection type: IP 68

152.00
152.20



Gewinde Entry Thread AG	 mm	 mm	H mm	GL mm	HUGRO No.
kurzes Anschlussgewinde / short entry thread					
M 12 x 1,5	1 - 5	15	17	5	152.1505.00
	3 - 7				152.1507.00
M 16 x 1,5	2 - 6	18	20	5	152.1706.00
	4,5 - 10				152.1710.00
M 20 x 1,5	3,5 - 8	22	25	6	152.2008.00
	7 - 13				152.2013.00
M 25 x 1,5	5 - 11	28	31	7	152.2511.00
	10 - 17				152.2517.00
M 32 x 1,5	7 - 15	36	33	8	152.3215.00
	13 - 21				152.3221.00
M 40 x 1,5	15 - 23	46	40	8	152.4023.00
	19 - 28				152.4028.00
M 50 x 1,5	20 - 29	55	40	9	152.5029.00
	25 - 35				152.5035.00
M 63 x 1,5	28 - 39	70	43	10	152.6339.00
	35 - 48				152.6348.00
langes Anschlussgewinde / long entry thread					
M 12 x 1,5	1 - 5	15	17	12	152.1505.20
	3 - 7				152.1507.20
M 16 x 1,5	2 - 6	18	20	12	152.1706.20
	4,5 - 10				152.1710.20
M 20 x 1,5	3,5 - 8	22	25	12	152.2008.20
	7 - 13				152.2013.20
M 25 x 1,5	5 - 11	28	31	12	152.2511.20
	10 - 17				152.2517.20
M 32 x 1,5	7 - 15	36	33	15	152.3215.20
	13 - 21				152.3221.20
M 40 x 1,5	15 - 23	46	40	15	152.4023.20
	19 - 28				152.4028.20
M 50 x 1,5	20 - 29	55	40	15	152.5029.20
	25 - 35				152.5035.20
M 63 x 1,5	28 - 39	70	43	15	152.6339.20
	35 - 48				152.6348.20
	44 - 54	80	43	15	152.6354.20

