

Kabelverschraubungen mit Biegeschutzspirale

Cable Glands with spiral bend protection



WAZU-EMV / KS

Material: Messing vernickelt
 Knickschutzspirale: Edelstahl (1.4305)
 Klemmeinsatz: PA
 Dichtung: NBR
 O-Ring: NBR
 Zugentlastung: nach EN 50262, Ausf. A*
 Einsatztemperatur: -40 °C bis 100 °C
 Schutzart: IP 68 / IP 69K im angegebenen Klemmbereich

Material: brass, nickel-plated
 Spiral spring: stainless steel (1.4305)
 Clamping insert: PA (Nylon)
 Sealing insert: NBR
 O-ring: NBR
 Strain relief: acc. to EN 50262, version A*
 Temperature range: -40 °C to 100 °C
 Protection type: IP 68 / IP 69K within the specified clamping range


157.50
157.60

* nur metrische Größen
 Weitere internationale Zulassungen vorhanden

* only metric sizes
 Further international approvals available



| Gewinde Entry Thread AG | mm | mm | H mm | d mm | Gew. kurz / Thread short | | Gew. lang / Thread long | |
|-------------------------------|---------|-------|---------|---------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | GL mm | HUGRO No. | GL mm | HUGRO No. |
| M 12 x 1,5 | 2 - 5 | 14 | 55 | 6,8 | 6,5 | 157.1505.50 | 10 | 157.1505.60 |
| M 12 x 1,5 | 3 - 6,5 | 14 | 55 | 6,8 | 6,5 | 157.1507.50 | 10 | 157.1507.60 |
| M 16 x 1,5 | 3 - 7 | 20 | 77 | 10,3 | 6 | 157.1707.50 | 10 | 157.1707.60 |
| M 16 x 1,5 | 5 - 10 | 20 | 77 | 10,3 | 6 | 157.1710.50 | 10 | 157.1710.60 |
| M 20 x 1,5 | 7 - 12 | 24 | 98 | 14,3 | 6 | 157.2012.50 | 10 | 157.2012.60 |
| M 20 x 1,5 | 10 - 14 | 24 | 98 | 14,3 | 6 | 157.2014.50 | 10 | 157.2014.60 |
| M 25 x 1,5 | 9 - 16 | 30 | 111 | 18,4 | 7 | 157.2516.50 | 12 | 157.2516.60 |
| M 25 x 1,5 | 13 - 18 | 30 | 111 | 18,4 | 7 | 157.2518.50 | 12 | 157.2518.60 |
| Pg 7 | 2 - 5 | 14 | 55 | 6,8 | 5 | 157.0705.50 | 10 | 157.0705.60 |
| Pg 7 | 3 - 6,5 | 14 | 55 | 6,8 | 5 | 157.0707.50 | 10 | 157.0707.60 |
| Pg 9 | 2 - 6 | 17 | 66 | 8,2 | 6 | 157.0906.50 | 10 | 157.0906.60 |
| Pg 9 | 4 - 8 | 17 | 66 | 8,2 | 6 | 157.0908.50 | 10 | 157.0908.60 |
| Pg 11 | 3 - 7 | 20 | 77 | 10,3 | 6 | 157.1107.50 | 10 | 157.1107.60 |
| Pg 11 | 5 - 10 | 20 | 77 | 10,3 | 6 | 157.1110.50 | 10 | 157.1110.60 |
| Pg 13,5 | 5 - 9 | 22 | 88 | 12,3 | 6,5 | 157.1309.50 | 10 | 157.1309.60 |
| Pg 13,5 | 6 - 12 | 22 | 88 | 12,3 | 6,5 | 157.1312.50 | 10 | 157.1312.60 |
| Pg 16 | 7 - 12 | 24 | 98 | 14,3 | 6,5 | 157.1612.50 | 10 | 157.1612.60 |
| Pg 16 | 10 - 14 | 24 | 98 | 14,3 | 6,5 | 157.1614.50 | 10 | 157.1614.60 |
| Pg 21 | 9 - 16 | 30 | 111 | 18,4 | 7 | 157.2116.50 | 12 | 157.2116.60 |
| Pg 21 | 13 - 18 | 30 | 111 | 18,4 | 7 | 157.2118.50 | 12 | 157.2118.60 |
| 3/8" NPT | 2 - 6 | 19/17 | 66 | 8,2 | 15 | 157.3906.50 | | |
| 3/8" NPT | 4 - 8 | 19/17 | 66 | 8,2 | 15 | 157.3908.50 | | |
| 1/2" NPT | 5 - 9 | 24/22 | 88 | 12,3 | 13 | 157.1909.50 | | |
| 1/2" NPT | 6 - 12 | 24/22 | 88 | 12,3 | 13 | 157.1912.50 | | |
| 3/4" NPT | 9 - 16 | 30 | 111 | 18,4 | 13 | 157.3516.50 | | |
| 3/4" NPT | 13 - 18 | 30 | 111 | 18,4 | 13 | 157.3518.50 | | |



Einfache Handhabung:

Das Abschirmgeflecht muss nur über den Kunststoffeinsatz gestülpt werden und muss den O-Ring ca. 2 mm überdecken.

Simple installation:

The braided shield has to be turned up over the clamping insert and must overlap the O-ring by approx. 2 mm.

