HUGRO-Armaturen GmbH • Rudolf-Blessing-Straße 5 • 79183 Waldkirch / Germany • Tel.: +49 (0) 76 81 / 40 73-0

Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten Dimensions and constructions are subject to alterations 19 Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten Dimensions and constructions are subject to alterations
HUGRO-Armaturen GmbH • info@hugro.com • www.hugro.com

18

Elektronik Box Plus
Stahlblech-Standschränke inkl. Montageplatte 3mm

Sheet steel standing cabinets incl. 3mm mounting plate Gehäuse / enclosures Montageplatte / Kabeleingang / Schlösser /

Größe / dimension (mm) mounting plate cable entry locks HUGRO No.
H x B x T H x B D E

HUGRO Elektronik Box Plus HUGRO Electronic Box Plus

Größe / dimension (mm)
B x H HUGRO No.

Sockel / Eckstücke und Frontblende / Corner pieces and front panel
Größe / dimension (mm)
H x T HUGRO No.

Seitenblende für Sockel / Side panel
Größe / dimension (mm)
H HUGRO No.

Bausatz Innenschloss / Inside lock kit

HUGRO

* / ** FÜR AUSFÜHRUNG IN SCHUTZART 55/65 BENÖTIGT ES INNENSCHLOSS UND ISOLIERKIT / FOR PROTECTION 55/65 YOU NEED INTERNAL DOOR LOCK AND INSULATION KIT

100 x 400 819.TLZCL1040.00
100 x 500 819.TLZCL1050.00

Material: Stahlblech RAL7016
Material: Sheet steel RAL 7016

1650 807.48483.HS
1800 807.48484.HS
2000 807.48485.HS

Griff aus Polyamid mit Glasfaser
Inside lock kit

100 x 600 819.ZCL1060.00
100 x 800 819.ZCL1080.00
100 x 1000 819.ZCL10100.00
100 x 1200 819.ZCL10120.00

Material: Stahlblech RAL7016
Material: Sheet steel RAL 7016

* Zur Erreichung der Schutzart IP65 ist das Isolierkit 819.48690.00 erforderlich
** Zur Erreichung der Schutzart IP55 ist ein internes Innenschloss Doppeltür erforderlich.
(H=1650 Best Nr.:807.48483.HS; H=1800 Best Nr.:807.48484.HS; H=2000 Best Nr.:807.48485.HS)

* The insulation kit 819.48690.00 is required to achieve degree of protection IP65
** To achieve protection class IP55, an internal double door lock is required.
(H = 1650 order number: 807.48483.HS; H = 1800 order number: 807.48484.HS; H = 2000 order number: 807.48485.HS)

inklusive Montageplatte

Material Kaltgewalztes Stahlblech

gemäß EN10130+A1

Eingeschäumte Polyurethandichtung

Beschichtung Gehärtete Polyester-Lackbeschichtung
RAL 7035 matt

mit UV-Schutz

Schutzart IP65* (Eintürige Variante)

IP55** (Zweitürige Variante)

Material Cold rolled steel sheet

according to EN10130 + A1

Foamed polyurethane seal

Coating Hardened polyester

paint coating RAL 7035 matt

with UV protection
Protection IP65*

IP55**

Eintüriges Stahlblech Standgehäuse IP65* / one-door sheet steel stand enclosures IP65*
1650 x 600 x 400 1522 x 500 370 x 310 4P 819.16506040.10
1650 x 800 x 400 1522 x 700 570 x 310 4P 819.16508040.10
1650 x 1000 x 400 1522 x 900 770 x 310 4P 819.16510040.10
1800 x 600 x 400 1672 x 500 370 x 310 4P 819.18006040.10
1800 x 800 x 400 1672 x 700 570 x 310 4P 819.18008040.10
1800 x 800 x 500 1672 x 700 570 x 410 4P 819.18008050.10
1800 x 1000 x 400 1672 x 900 770 x 310 4P 819.18010040.10
1800 x 1000 x 500 1672 x 900 770 x 410 4P 819.18010050.10
2000 x 600 x 400 1872 x 500 370 x 310 4P 819.20006040.10
2000 x 800 x 400 1872 x 700 570 x 310 4P 819.20008040.10
2000 x 800 x 500 1872 x 700 570 x 410 4P 819.20008050.10
2000 x 1000 x 400 1872 x 900 770 x 310 4P 819.20010040.10
2000 x 1000 x 500 1872 x 900 770 x 410 4P 819.20010050.10

Zweitüriges Stahlblech Standgehäuse IP55** / two-door sheet steel stand enclosures IP55**

1650 x 1000 x 400 1522 x 900 770 x 310 2P 819.16510040.11
1650 x 1200 x 400 1522 x 1100 970 x 310 2P 819.16512040.11
1800 x 1000 x 400 1672 x 900 770 x 310 2P 819.18010040.11
1800 x 1000 x 500 1672 x 900 770 x 410 2P 819.18010050.11
1800 x 1200 x 400 1672 x 1100 970 x 310 2P 819.18012040.11
1800 x 1200 x 500 1672 x 1100 970 x 410 2P 819.18012050.11
2000 x 1000 x 400 1872 x 900 770 x 310 2P 819.20010040.11
2000 x 1000 x 500 1872 x 900 770 x 410 2P 819.20010050.11
2000 x 1200 x 400 1872 x 1100 970 x 310 2P 819.20012040.11
2000 x 1200 x 500 1872 x 1100 970 x 410 2P 819.20012050.11
2000 x 1600 x 400 1872 x 1500 2x 570 x 270 2P 819.20016040.11
2000 x 1600 x 500 1872 x 1500 2x 570 x 270 2P 819.20016050.11

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6