

**SYNTEC**

Material: PA 6  
 Farbe: grau / schwarz  
 Dichteinsatz: TPE oder CR  
 Zugentlastung: nach EN 62444, Ausf. A\*  
 Einsatztemperatur: -30°C bis 100°C  
 Schutzart: IP 68  
 NEMA Type rating: 4X

Material: PA 6  
 Colour: grey / black  
 Sealing insert: TPE or CR  
 Strain relief: acc. to EN 62444, version A\*  
 Temperature range: -30°C to 100°C  
 Protection type: IP 68  
 NEMA Type rating: 4X

**177.00 177.20**  
**177.01 177.21**

Weitere internationale Zulassungen vorhanden

Further international approvals available



Gewinde Entry Thread AG			H mm	GL mm	grau / grey RAL 7035 HUGRO No.	schwarz / black RAL 9005 HUGRO No.
-------------------------------	---	---	---------	----------	--------------------------------------	--

kurzes, metrisches Anschlussgewinde / short, metric entry thread						
M 12 x 1,5	2,5 - 6,5	15	21	6	177.1507.00	177.1507.01
M 16 x 1,5	2 - 6	19	25	8	177.1706.00	177.1706.01
M 16 x 1,5	5 - 10	19	25	8	177.1710.00	177.1710.01
M 20 x 1,5	3,5 - 8	24	29	9	177.2008.00	177.2008.01
M 20 x 1,5	7 - 13	24	29	9	177.2013.00	177.2013.01
M 25 x 1,5	5 - 11	29	38	10	177.2511.00	177.2511.01
M 25 x 1,5	10 - 17	29	38	10	177.2517.00	177.2517.01
M 32 x 1,5	17 - 25	42	36	10	177.3225.00	177.3225.01

langes, metrisches Anschlussgewinde / long, metric entry thread						
M 12 x 1,5	2,5-6,5	15	21	12	177.1507.20	177.1507.21
M 16 x 1,5	2 - 6	19	25	15	177.1706.20	177.1706.21
M 16 x 1,5	5 - 10	19	25	15	177.1710.20	177.1710.21
M 20 x 1,5	3,5 - 8	24	29	15	177.2008.20	177.2008.21
M 20 x 1,5	7 - 13	24	29	15	177.2013.20	177.2013.21
M 25 x 1,5	5 - 11	29	38	15	177.2511.20	177.2511.21
M 25 x 1,5	10 - 17	29	38	15	177.2517.20	177.2517.21
M 32 x 1,5	17 - 25	42	36	15	177.3225.20	177.3225.21
M 40 x 1,5	22 - 33	53	48	15	177.4033.20	177.4033.21
M 50 x 1,5	28 - 38	60	48	15	177.5038.20	177.5038.21
M 63 x 1,5	32 - 44	65	49	16	177.6344.20	177.6344.21

**Auf Anfrage:** - mit Knickschutz  
**On request:** - with knick protection

